

Uienlader



SU1LH3

- Hydraulisch aangedreven (trekker)
- Halfgedragen (in 3 punts bok)
- Vierkante rooias (40mm)
- 1 zeefmat steek 42
- Schuimrubber invoerrol
- Verstelbare dieptewielen
- Verstelbare schudder
- Snelheden van zeefmat en afvoer variabel instelbaar
- Afvoer naar binnen draaien voor transport



SU1L

- Compleet hydraulisch aangedreven (eigen hydraulisch systeem)
- Disselbesturing
- Verstelbare spoorbreedte
- Verstelbare dieptewielen
- Schuimrubber invoerrol
- 1 zeefmat steek 42 voorzien van downspijlen (1.25m)
- Verstelbare schudder
- Lichtgewicht egelband voorzien van aangedreven aftikrol (1.25m breed)
- Verstelbare hoek egelband
- Snelheden van zeefmat egelband en afvoer variabel instelbaar
- Verstelbare afvoer (2 functies)
- Wegverlichting



	SU1LH3	SU1L	SU2LS
Opname breedte (m)	0,80-1,20	0,80-1,20	0,80-1,20
Zeefmatten	1	1	2
Zeefmat breedte (m)	1.25	1.25	1,25 -1,50
Effectieve afvoer breedte (m)	0.75	0.75	0.9
Min. afvoer hoogte (m)	1.7	2.1	1.1
Max. afvoer hoogte (m)	2.8	3.2	4.5
Egelband lengte (m)	x	1.2	1.2
Gewicht (kg)	1690	3220	2900

SU2LS

- Compleet hydraulisch aangedreven (eigen hydraulisch systeem)
- Wielbesturing
- Vlakstelling
- Verstelbare spoorbreedte (2.25-3.00m)
- Disselbesturing
- Pendelende opname-bek
- Verstelbare dieptewielen
- Schuimrubber invoerrol
- 1e zeefmat steek 45 breedte 1.25, versmald invoerkanaal
- 2e zeefmat steek 45 breedte 1.50 voorzien van downspijlen
- Verstelbare schudder
- In hoek verstelbare lichtgewicht egelband (1.50m breed)
- Aangedreven aftikrol welke kan wijken voor propfen loof
- Variabele snelheid egelband vanuit de trekker te bedienen
- Ruim bemeten afvoer, max. laadhoogte 4.5m min. laadhoogte 1.1m, 0.9m effectieve afvoerbreedte
- Beklede afvoermat voorzien van schuimrubber op meenemers
- Modern ontwerp afvoer, zeer productvriendelijk i.c.m. een hoge capaciteit
- Snelheden van zeefmatten en afvoer variabel instelbaar
- Wegverlichting

Opties SU2LS

- Bek voorzien van rooi-as
- Snelheid afvoer vanuit trekker te regelen
- Werkverlichting



Product overzicht



Uienrooiers



Loofklappers



Uienladers



Kistenwagens



3-beds rooiers



3-beds klappers



Voorraadrooiers



Onderlosbanden

Uw dealer

ELLENS
SAMON
LANDBOUWTECHNIEK BV

Ellens Landbouwtechniek BV

Ploegstraat 4
8308 AA Nagele
The Netherlands

T +31 527 652 500
F +31 527 652 916
E info@samon.nl
W www.samon.nl

