

Krautschläger



Krautschläger

- Mechanischer Antrieb (PTO)
 - Zapfwelle mit Freilauf
 - Heckanbau
 - Zentrale Spannvorrichtung
- Heavy-Duty Getriebe
 - Doppelt hydraulische Tiefenführung
 - Erhältlich in verschiedenen Breiten
 - Mit Schutzplatten versehen



Automatische Tiefenführung



Krautablage im Schwad (Geschlossene Ausführung)



Messer bei Krautabschläger mit Ablage im Schwad



Breites Model



Radspur Sechseibe



Messer bei Standard Krautabschläger



Fernbedienung für (automatische) Tiefenführung



Optionen

- Automatische Tiefenführung
- Fernbedienung für (automatische) Tiefenführung
- Frontanbau
- Breites Model (häckselt Radspur und erste Reihe des nächsten Beetes, nur für Frontanbau-Maschinen ohne Krautablage im Schwad)
- Kombi (Front- und Heckanbau
- LoadSensing-Anschluss für Tiefenführung
- Radspur Sechseibe
- Beleuchtung
- Krautablage im Schwad (geschlossene Ausführung)

Radspur	1.50	1.80	2.00	2.25
Arbeitsbreite	1.40	1.65	2.00	2.00
Breites Model	1.70	x	x	2.45
PTO (Vorne/Hinter)	750/540			
Dimensionen L*B*H (m)	2,0*1,90*1,3	2,15*2,15*1,3	2,3*2,6*1,3	2,3*2,6*1,3
Messer	3x2	3x2	4x2	4x2
Räder	3	3	4	4
Räder mit Ablage im Schwad	3	3	3	3
Höhenverstellung	40			
Gewicht (kg) *	660-715	695-795	925-960	925-1060

* Abhängig von Optionen

Produkt Übersicht



Zwiebel-Erntemaschinen



Krautschläger



Zwiebellader



Kistenwagen



3-Beet Erntemaschine



3-Beet Krautschläger



Reihenleger



Förderband

Ihren Händler

ELLENS
SAMON
LANDBOUWTECHNIEK BV

Ellens Landbouwtechniek BV

Ploegstraat 4

8308 AA Nagele

The Netherlands

T +31 527 652 500
F +31 527 652 916
E info@samon.nl
W www.samon.nl

